



OPTIC S QUICK ISO 6-PACK VIT TUNE

Lågbyggande, tiltbar downlight anpassad för montage i glespanel 28mm och godkänd för montage direkt mot isolering. Håltagning mellan 55-63mm – perfekt ersättare för gamla halogenarmaturer vid ROT-arbeten. Reflektorteknik, väl avbländad ljusbild och mycket god färgåtergivning, Ra>95. IP44-utförande för montage inne och ute. Fasdimringsbart drivdon för enkel 230V-anslutning, 3-polig snabbplint för vidarekoppling och skruvri dragavlastning för kabel. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:

7474621

Variantnamn:

Optic S Quick ISO 6-pack Vit Tune

Garanti:

5 år

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------|--|
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla ingår: | Ja |
| Utbyttbarhet: | Ej utbyttbar LED, Utbyttbart drivdon av proffs |
| Ljusfärg: | Tune |
| Färgtemperatur (K): | 2700 |
| Intervall färgtemperatur (K): | Tune 2000-2700 |
| Färgåtergivning (Ra): | >95 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Initial kromaticitet: | x:0.4476 y:0.4022 |
| Ljusstyrka (cd): | 450 |
| Armaturlumen (lm): | 230 |
| Spridningsvinkel (°): | 36 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Direkt |
| Antal ljuskällor (st): | 1 |
| Antal LED (st): | 1 |
| Livslängd: | L80 100 000h Ta 25°C |
| Nominell livslängd (h): | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 000h : | L90 |
| Bibehållet ljusflöde 75 000h: | L86 |
| Bibehållet ljusflöde 100 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0,9 |
| LLMF @ 100 000h: | 0,82 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/10% |

TEKNISK DATA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tiltbar (°): | 20 |
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240 |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 3,3 |
| Effekt Armatur (W): | 4,5 |
| Systemeffekt (W): | 4,5 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 51 |
| Effektivitet system lm/W: | 51 |

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F

DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonstyp: | Konstantström |
| Drivdonstyp: | Friliggande |
| Drivdon Tillverkare: | Hide-a-lite |
| Anslutning (typ): | Snabbplint |
| Anslutning (mm ²): | 3x0,5-1,5 |
| Vidarekoppling: | Ja |
| Dragavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Verkningsgrad (%): | 73 |
| Konstantström (mA): | 180 |
| Driftstemperaturområde: | -20...+40 |
| Max. Tc (°C): | 85 |
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Fasdimring (bakkant) |
| Dimteknik sekundärsida: | AM |
| Avsäkring B10 (st): | 100 |
| Avsäkring B16 (st): | 160 |
| Avsäkring C10 (st): | 165 |
| Avsäkring C16 (st): | 260 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|----------------|-----------|
| Material: | Aluminium |
| Färg: | Vit |
| Färgkod (RAL): | 9016 |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|------------------------------------|--|
| Driftsmiljö: | Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus |
| IP-klass: | 44 |
| Skyddsklass: | II |
| Montage: | Infällt |
| Infästning: | Montagefjäder |
| Taktjocklek Intervall (mm): | 3-26 |
| Brandsäkerhetsmärkning: | Godkänd för montage mot isolering |
| Skyddskåpa: | 7466700, 7466701, 7466702 |
| Godkännandemärkning: | CE |
| Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Höjd (mm): | 39 |
| Diameter (mm): | 72 |
| Vikt (kg): | 0,155 |
| Min. inbyggnadsmått (mm): | 170x120x28 |
| Min. luftvolym (cm ³): | 572 |
| Höjd infälld del (mm): | 35 |
| Höjd utvändig del (mm): | 4 |
| Håltagning Ø (mm): | 55-63 |



